

Rolflex FPS

B414220.320.f01 ALUMINIUM SEGMENTHEFDEUR (NEN-EN 13241-1+w11)
 versie: 107 datum: 01-07-2013

- 1 Fabrikaat: Rolflex Nederland B.V.
- 2 Type: Compact sectiedeur.
 OPMERKING: met gepatenteerd vouwsysteem.
- 3 #
- 4 # \Waterdichtheid (NEN 2778+w04) (Pa): max. 600.
- 5 # \Sterkte en stijfheid (NEN 6702+a08) (Pa): max. 600.
- 6 # \U-waarde (NEN 1068+a08) (W/(m2.K)): 0,76.
- 7 # \.....
- 8 # \Afmeting (mm): \Afmeting.....
- 9 # \Deursegment: sandwich panelen.
- 10 # \Segmentafmeting (hoogte x dikte) (mm): 610x40.
- 11 # \Materiaal bekleding: alum. stucco platen dik 0,8 mm.
- 12 # \Isolatiemateriaal: polystyreen.
- 13 # \Oppervlaktebehandeling: lak coating.....
- 14 # \Kleur: wit. \Kleur: aluminium. \Kleur: RAL 9002.
 \Kleur: RAL 9006. \Kleur: RAL 9007. \Kleur: RAL 9016.
 \Kleur: RAL 3002. \Kleur: RAL 5010. \Kleur: RAL 5017.
 \Kleur: RAL 6005. \Kleur: RAL 7016. \Kleur: RAL 7032.
- 15 # \Ventilatierooster: kunststof, 450x90 mm.
 \Ventilatierooster: aluminium, 680x375 mm.
 \Ventilatierooster: afsluitbaar, alum. 407x307 mm.
 \Ventilatierooster: afsluitbaar, aluminium 407x97 mm.
- 16 # \Venster: rechth. dubbelwandig acrylaat, 680x370 mm.
 \Venster: ovaal dubbelwandig acrylaat, 725x325 mm.
- 17 # \Full vision paneel: aluminium profiel geanodiseerd.
 \Full vision paneel: aluminium profiel RAL 9002.
 \Full vision paneel: aluminium profiel.....
- 18 # \Vulling: geïsoleerd acrylaat. \Vulling: geïsoleerd
 polycarbonaat. \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat.
 \Vulling: sandwich. \Vulling: enkelwandig acrylaat.
 \Vulling: enkelwandig polycarbonaat. \Vulling:
 enkelwandig veiligheidsglas. \Vulling: gaas.
- 19 # \Full light paneel: aluminium profiel geanodiseerd.
 \Full light paneel: aluminium profiel RAL 9002.
 \Full light paneel: aluminium profiel.....
- 20 # \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. groen.
 \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. helder.
 \Vulling: polycarbonaat kanaalplaat transp. opaal.
- 21 # \Loopdeur: in deurblad, afm. 2.100x850 mm.
 \Loopdeur: in vaste pui met stalen kozijn, afm.....
 OPMERKING: incl. standaard beslag en deurdranger.
- 22 # \Rails systeem: staal, sendzimir verzinkt.
- 23 # \Vochtbescherming: gepoedercoate rails RAL
 \Vochtbescherming: gepoedercoat beslag RAL.....
 \Vochtbescherming: wasstraat pakket.....
 \Vochtbescherming: beschermkap buitenmontage RAL.....

Rolflex FPS

- 23 #
 \Aandrijving: 400 V, IP54, 60%, noodslinger.
 \Aandrijving: 400 V snelloopmotor, IP65, 80%.
 \Aandrijving: 400 V, IP65, 80%. \Aandrijving: 230 V
 blokmotor, IP 54, 25%.
- 24 #
 \Motorpositie: zij-motor. \Motorpositie: top-motor.
 \Motorpositie: front-motor. \Motorpositie:.....
 OPMERKING: zij-moter standaard. Topmotor bij geringe
 zijruimte. Frontmotor bij geringe zij-/bovenruimte.
- 25 #
 \Noodhandketting.
- 26 #
 \Bediening: drukknop. \Bediening: dodemansbediening.
 \Bediening: onderloopbeveiliging. \Bediening:
 afstandbediening. \Bediening: sleutelschakelaar.
 \Bediening: pincode unit. \Bediening: trekschakelaar.
 \Bediening: fotocel. \Bediening: radar. \Bediening:
 zomer/winter schakelaar. \Bediening: noodstop knop.
 \Bediening: autom.tijdsluiting. \Bediening:
 waarschuwingslamp. \Bediening: laadbrugbeveiliging.
 \Beveiliging: LCD monitor voor programmering.
 \Bediening:.....
- 27 #
 \Vergrendeling: automatisch met optilbeveiliging.
- 28 #
 \Standaard veiligheidsvoorzieningen: automatische
 vergrendeling met optilbeveiliging, slapkabel-, val-,
 kabelbreuk-, rail ingrijp-beveiliging.
- 29 #
 \Stormpakket:.....
- 30 #
 \.....